

Volba správného materiálu

(Rozdíly mezi jednotlivými druhy)

produktová řada DEVOSKYT®		1	2
VLASTNOSTI	Zrnitost	velmi jemná	jemná
	Střední vel. částic (v µm)	13-19	20-30
	Tloušťka vrstvy v jednom kroku (v mm)	0-2	0-3
	Obsah sušiny	min. 71 %	min. 74 %
K ČEMU JE VHDNÁ	Finální povrchová úprava	●●●	●●●
	Podkladová vyrovnávací vrstva	●	●●●
	Vyrovnání menších nerovností do 3 mm	○	●●●
	Vyrovnání větších nerovností do 4-5 mm	○	○
	Oprava prasklin, děr a dalších vad podkladu	○	●●
ZPŮSOB APLIKACE	Ruční - nerezovým hladítkem	●●●	●●●
	Ruční - válečkem na stěrku	○	○
	Strojní - s podporou vzduchu	●●●	●●●
	Strojní - AIRLESS (i vysokotlaká zařízení)	○	○
	Použ. v komb. s výztužnou tkaninou MICROS	●●	●

○ není vhodná, zvolte jiný typ materiálu	●● dobrá volba
● lze použít	●●● pro nejlepší výsledek

Jednotlivé druhy od sebe rozlišujeme dle 3 základních kritérií:

Vlastnosti - zrnitost, střední velikost částic plniva, tloušťka vrstvy, kterou je možné nanést v jednom kroku, obsah sušiny

K čemu je vhodná - finální povrchová úprava, podkladová vyrovnávací vrstva, oprava prasklin apod.

Způsob aplikace - ruční aplikace nerezovým hladítkem nebo válečkem na stěrku, strojní aplikace s podporou vzduchu nebo AIRLESS

DEVOSKYT® 1 Výborná volba **pro finální povrchovou úpravu**. Velmi jemná stěrka zvláště vhodná pro povrchy s malými nerovnostmi jako jsou sádkokartony, omítky apod. Zde lze použít i jako vrstva vyrovnávací.

DEVOSKYT® 2 Univerzální jemná stěrková hmota s použitím **pro finální i vyrovnávací podkladovou vrstvu**.

3	7	9
jemná	jemná + vlákna	střední + vlákna
20-30	20-30	85 % pod 200
0-3	1-4	1-5
min. 73 %	min. 74 %	min. 74 %
●●●	●●	●
●●	●●●	●●●
●●	●●●	●●●
○	●●●	●●●
●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●
○	○	○
●●●	●●●	●●●
○	○	○
○	○	○

DEVOSKYT® 3 Speciální materiál jemné zrnitosti **pro vytváření kapkovitých struktur** nástřikem stroji s podporou vzduchu.

DEVOSKYT® 7 Jemná stěrková hmota vhodná především pro vyrovnávací podkladovou vrstvu a **pro podklady s většími nerovnostmi**. Lze použít i na finální povrchovou úpravu. Obsahuje přírodní vlákna pro rychlejší a rovnoměrnější proschnutí v celé vrstvě.

DEVOSKYT® 9 Ideální materiál **pro vyrovnání povrchů s velkými nerovnostmi v tloušťce do 5 mm** v jednom kroku. Obsahuje přírodní vlákna pro rychlejší a rovnoměrnější proschnutí v celé vrstvě.

Volba správného materiálu
(Rozdíly mezi jednotlivými druhy)

produktová řada			
DEVOSKYT® AIRLESS		1	2
VLASTNOSTI	Zrnitost	velmi jemná	jemná
	Střední vel. částic (v µm)	13-19	20-30
	Tloušťka vrstvy v jednom kroku (v mm)	0-2	0-3
	Obsah sušiny	min. 69 %	min. 71 %
K ČEMU JE VHODNÁ	Finální povrchová úprava	●●●	●●●
	Podkladová vyrovnávací vrstva	●	●●●
	Vyrovnaní menších nerovností do 3 mm	○	●●●
	Vyrovnaní větších nerovností do 4-5 mm	○	○
	Oprava prasklin, děr a dalších vad podkladu	○	●●
ZPŮSOB APLIKACE	Ruční - nerezovým hladítkem	●●●	●●●
	Ruční - válečkem na stěrku	●●	●
	Strojní - s podporou vzduchu	●●●	●●●
	Strojní - AIRLESS (i vysokotlaká zařízení)	●●●	●●●
	Použ. v komb. s výztužnou tkaninou MICROS	●●●	●●●

○ není vhodná, zvolte jiný typ materiálu	●● dobrá volba
● lze použít	●●● pro nejlepší výsledek

Jednotlivé druhy od sebe rozlišujeme dle 3 základních kritérií:

Vlastnosti - zrnitost, střední velikost částic plniva, tloušťka vrstvy, kterou je možné nanést v jednom kroku, obsah sušiny

K čemu je vhodná - finální povrchová úprava, podkladová vyrovnávací vrstva, oprava prasklin apod.

Způsob aplikace - ruční aplikace nerezovým hladítkem nebo válečkem na stěrku, strojní aplikace s podporou vzduchu nebo AIRLESS

DEVOSKYT® AIRLESS 1

Vynikající materiál **pro stěrkování sádrokartonů a dalších podkladů s malými nerovnostmi v tenkých vrstvách**. Velmi jemná stěrka, která vyniká lehkou zpracovatelností a výbornou roztíratelností. Pro stříkání AIRLESS vysokotlakými stroji.

DEVOSKYT® AIRLESS 2

Jemná **univerzální** stěrková hmota **pro finální i vyrovnávací podkladovou vrstvu**. Stříkání AIRLESS vysokotlakými stroji. Výborně roztíratelná, lehce zpracovatelná.

7	9	DEVOSKYT® VÁLEČKOVÁ
jemná + vlákna	střední + vlákna	velmi jemná
20-30	85 % pod 200	13-19
1-4	1-5	0-2
min. 71 %	min. 71 %	min. 68 %
●●	●	●●●
●●●	●●●	●
●●●	●●●	○
●●●	●●●	○
●●●	●●●	○
●●●	●●●	●●●
○	○	●●●
●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●
●●	●	●●●

DEVOSKYT® AIRLESS 7

Jemná stěrková hmota **vhodná především pro vyrovnávací podkladovou vrstvu a pro povrchy s většími nerovnostmi do 4 mm v jedné vrstvě**. Pro přímou aplikaci na zdivo, omítky (jádrové, štukové apod.), lokální opravy před malováním. Obsahuje přírodní vlákna pro rychlejší a rovnoměrnější proschnutí v celé vrstvě. **Vysoká odolnost vůči stékání a praskání i ve větších vrstvách. Pro stříkání AIRLESS vysokotlakými stroji.**

DEVOSKYT® AIRLESS 9

Ideální materiál pro vyrovnaní povrchů s velkými nerovnostmi v tloušťce do 5 mm v jednom kroku. Pro přímou aplikaci na zdivo, omítky (jádrové, štukové, apod.), lokální opravy podkladu. Obsahuje přírodní vlákna pro rychlejší a rovnoměrnější proschnutí v celé vrstvě. **Vysoká odolnost vůči stékání a praskání i ve větších vrstvách. Pro stříkání AIRLESS vysokotlakými stroji.**

DEVOSKYT® VÁLEČKOVÁ

Díky nové receptuře lze materiál **nanášet na podklad válečkem na stěrku**. Nanášení je rychlejší než při použití nerezového hladítka. Výhodou je rovnoměrné roztažení materiálu po podkladu.