

Produktová řada

DEVOSKYT[®] VÁLEČKOVÁ

- připravená k okamžitému použití
- lokální i celoplošná aplikace
- na všechny savé a porézní podklady
- pastovitá konzistence
- vysoce paropropustná
- snadno brousitelná

Způsoby aplikace

Ruční aplikace

Válečkem
na stěrku



Stěrkovou hmotu lze na podklad aplikovat válečkem pro rychlé a rovnoměrné nanášení stěrky. Nanesený materiál se vyhladí nerezovým hladítkem nebo špachtlí.

Nerezovým
hladítkem



Stěrková hmota se na podklad nanáší nerezovým hladítkem, poté se roztahuje špachtlí s pružným ocelovým listem.

Strojní aplikace

Airless



AIRLESS vysokotlaká zařízení a další AIRLESS stroje vhodné pro aplikaci jemných stěrkových hmot.

S podporou
vzduchu



Omítací stroje s podporou vzduchu (např.: šnekové omítací stroje)

velmi jemná

**min. velikost
stříkací trysky
0,033"**

Velmi jemná stěrková hmota vynikající pro celoplošnou i lokální aplikaci pro všechny savé povrchy s malými nerovnostmi – sádkokarton, stavební lepidla, omítky apod. Díky nové receptuře lze materiál nanášet na podklad válečkem na stěrku. Nanášení je rychlejší a jednodušší než při použití nerezového hladítka. Výhodou je rovnoměrnější roztažení stěrky po podkladu.




Doporučené vrstvení
0-2 mm v jedné vrstvě
roztahovatelná do ztracena



Spotřeba*
1-2,5 Kg/m²

*v závislosti na síle nanesené vrstvy,
kvalitě a nerovnosti podkladu, množství a velikosti spár



Obsah sušiny
min. 68 %
Sušina = obsah pevných látek
po odpaření všech těkavých látek.



Zrnitost
Střední vel. částic 13-19 mikronů
99,95 % částic s velikostí pod 200 mikronů

Balení



16 Kg



8 Kg

Balení	Množství na EUR paletě	Váha	EAN
16 Kg	30 Ks	480 Kg	8594035638021
8 Kg	48 Ks	384 Kg	8594035638014



Detail válečku na stěrku



Nanášení stěrky válečkem na podklad